TEXAS FLUORESCENTS

LVS Series

Modern Louvered Industrial Strip

FEATURES & SPECIFICATIONS

INTENDED USE

GLUHEWLGLUHEWOLKWLIL[WUHWKDWPDNHVDEROGVWDWHPHWERPSOHPH
GHVLHOHPHWVVFKDVVWRHPHWDOEULENDGODVVGVWULDOORRNSURYLGH
DPRGHUDHVWKHWLFYDLODEOHZLWKVORWVLUHIOHEWRUIRULGLUHEWOLK
UHIOHEWRYDLODEOHVWDGDUGLDOYDL]HGVWHHOILLVKRUSRZGHUERDWH
0RWVZLWKEDEOHNLWRYHULVPDWWHVLOYHUDRGL]HGSDUDEROLE

SIZE W x L x H in inches (mm)

:[RU [

HOUSING

LHIRUPHGEROGUROOHGVWHHOERGZLWKKHDYGWERVWUEWLR0DWHVZLWK
3DUDEROLEORYHU

LOUVER

0DWWHVLOYHUDRGL]HGSDUDEROLEZLWKRSWLRDOVORWVRWKHVLGHRIORYHU
(GEDSERPSOHWHWKHILLVKHGORYHUHGORRN

MOUNTING

)L[WUHVEDEHVUIDEHPRWHGWRWKHEHLOLRUSHGDWKEVWHPRUEDEOH:HOGHGKHDYDHVWHHOIODHVEDEHRUGHUHGWRD
WKUHDGHGVWHPVOLPHWEUDENHWVDUHDYDLODEOHIRUERWLRVURZPRWL

TYPICAL OPTIONS AND ACCESSORIES

Cord sets, i s, o u an y sensors Han in its, Wire uards Conta t fa tory for additional o tions

ORDERING INFORMATION

STANDARD

or LVS48LS32W3463LDMV40KGAHC301WH

LVS | 48L | S32W3463L | DMV | 40K | GA | HC301 | WH

Series

LVS
0RGHURYHUHG
GVWULDOWULS

Width

48L	48"
8L	98"

Wattage and Lumen

S32W3463L	32 System Watts 3463
S48W4813L	48 4813
S81W8304L*	81 System Watts, 8304 Delivered Lumens

6 g lmr t g g cgl26 clerf

Driver

DMV	0-10V
MV	Multi - Volt 120V-277V

Color Tempertre

35K	3500K
40K	4000K

Finish

GA	DOYDL]HG
BK	ODEN

Cable Kit

HC301	LWEDEOHNLW
HC302	LWEDEOHNLW

Cord & Canopy Finish

WH	:KLWH
BK	ODEN
BKWH	ODENERUG :KLWH&DRS

HIGH OUTPUT

G corng LVS48LH72W6994LDMV40KGAHC301WH

LVS | 48L | H48W5003L | DMV | 40K | GA | HC301 | WH

Series

LVS
0RGHURYHUHG
GVWULDOWULS

Width

48L	48"
96L	98"

Wattage and Lumen

H57W5793L	57 System Watts 5793
H72W6994L	72 System Watts 6994 e i ered umens
H101W10452L*	101 System Watts, 10452 Delivered Lumens

. g lmr t g g cgl26 clerf

Driver

DMV	0-10V
MV	Multi - Volt 120V-277V

Color Temperture

30K	3000K
35K	3500K
40K	4000K
50K	5000K

Finish

GA	DOYDL]HG
BK	ODEN

Cable Kit

HC301	LWEDEOHNLW
HC302	LWEDEOHNLW

Cord & Canopy Finish

WH	:KLWH
BK	ODEN
BKWH	ODENERUG :KLWH&DRS

*Consult for more options